

From : SAMSON

## 阀位变送器

注: SAMSON 阀位变送器				
防护等级	型号	允许工作环境温度	电气接口	备注
防水型	VOS-13111	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 10~30mm
	VOS-13211	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 30~100mm
	VOS-R-1311	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 15~40mm
	VOS-R-1321	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 40~130mm
	PFD1SDL11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 10~30mm
	PFD1SDH11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 30~100mm
	PFD2SDL11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 12~45mm
	PFD2SDH11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 38~132mm
隔爆型	VOS-E-1311	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 10~30mm
	VOS-E-1321	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 30~100mm
	VOS-ER-1311	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 15~40mm
	VOS-ER-1321	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 40~130mm
	PFD1EDL11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 10~30mm
	PFD1EDH11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,行程 30~100mm
	PFD2EDL11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 12~45mm
	PFD2EDH11	-5~+60℃	G1/2	DC24V,有效半径 38~132mm
本安型	4748-102LEVER1	-20~+60℃	Pg13.5	两线制,行程 7~60mm
	4748-102LEVER2	-20~+60℃	Pg13.5	两线制,行程 60~103mm